



**1°STEP**  
 POSIZIONARE I CARRELLI A UNA DISTANZA DI 54 O 56 CM  
 IL CARRELLO CON L'ASOLA SCORREVOLE VA' POSIZIONATO  
 DAVANTI  
 CAMBIANDO LA DISTANZA DEI CARRELLI CAMBIA IL FLEX  
 DELLA TAVOLA  
 CAMBIARE LA POSIZIONE DEI CARRELLI A SECONDE DELLE  
 PROPRIE ESIGENZE

2°STEP

**3°STEP**  
 POSIZIONARE GLI ATTACCHI  
 L'ATTACCO POSTERIORE VA' POSIZIONATO SOPRA IL CARRELLO POSTERIORE (+0- 1 CM)  
 A SECONDA DELLE PRORIE ESIGENZE CAMBIARE LA POSIZIONE DEGLI ATTACCHI RISPETTO  
 LA PIASTRA



PISTRA PHK MOD.PGS 2015  
 DISEGNO DI MONTAGGIO

ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	CARRELLO ANT	
2	1	CARRELLO POST	
3	8	M6x10 BR	USARE BLOCCA FILETTI
4	8	M6x20 SV	USARE BLOCCA FILETTI
5	1	PIASTRA PGS	
6	1	TAVOLA	